

# TE580PLUS

## Appareil portable LTE Intelligent

Offre une combinaison exceptionnelle de matériel robuste, de logiciel puissant et de connectivité à large bande.



## Petite Taille Grande Capacité



3G/4G



IP67 & Test  
de Chute à 1,5m



Crystal  
Clear Audio



Batterie  
3600mAh



Écran  
Tactile 3.1

|C/MTM|  
PTT

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Matériel	
UCT & OS	MTK6739   Android 8.1
Mémoire	RAM+ROM: 1Go + 8Go
LCD	LCD: TFT de 3,1 pouces Resolution: 800*480dpi WVGA
Tactile	Type Tactile et Taille: 3,1 pouces   Capacitif Verre: Cône de Génération 3
Capteur	Capteur G, Capteur de Proximité, Capteur de Lumière, Boussole Électronique
WCDMA et LTE	Version Mondiale WCDMA: B1, B2, B5, B8 TD-SCDMA: B34, B39 CDMA2000: BC0 FDD-LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28A&B TDD-LTE: B38, B39, B40, B41  Version Américaine GSM: B1, B2, B5, B8 WCDMA: B1, B2, B4, B5, B19 FDD-LTE: B1, B2, B4, B5, B7, B12, B17, B19, B28A&B
Caméra	Arrière: 8M avec mise au point Avant: 2M Flash: Lumière Réelle
Wi-Fi	Bande de Fonctionnement: 2.4G & 5G Normes: IEEE802.11 a\b\g\n
Bluetooth	Version: BT v4.0 with BLE   BT2.1+EDR (Débit de Données Amélioré) Puissance: (Min) Classe 2 Distance de Fonctionnement: (Max) 10 mètre
GPS	GLONASS Pris en charge, GPS Pris en charge, AGPS Pris en charge, Antenne Interne
Haut-parleur & MIC	Sortie: Ø36mm, 2.0W Sensibilité MIC: -42dB±3 Carte SIM: Une Carte Micro-SIM Vibrateur: Oui
Interface	
USB	Micro USB
Interface	Interface M6 pour Microphone Haut-parleur à Distance, Écouteur, Caméra Externe
Voyant LED	3 Couleurs (Bleu\Rouge\Vert)
Physique	
Dimension ( H * l * P )	119.5*61.5*23.5mm
Poids	198g
Indice de Protection	IP67, Test de Chute à 1,5m
Touches	Touche PTT, Touche Volume +/-, Touches de Navigation (Aucune), Menu/Retour/Accueil, Canal+/Canal, Touche Muet, Touche SOS, Touche Marche/Arrêt
Batterie	Type: Li-Po Capacité: 3600mAh Amovible
Conditions Environnementales	Température de Fonctionnement : -20°C ~ 60°C Température de Stockage: -30°C ~ 70°C Humidité: 20 ~ 90%
Spéc de l'Adaptateur pour Téléphone	Tension d'Entrée: AC 100 ~ 240V Tension de Sortie: DC 5V / 2.0A USB Standard

Fiable et Flexible  
Solution interopérable

9680 boul. du Golf  
Anjou Montréal, Québec  
**888-286-6624**  
www.ctmmobile.com